

CS 607 CHALKBOARD PAINT

Vopsea Cu Efect De Tabla De Scris Pe Baza De Apa Pentru Uz Interior



Vopsea pe baza de latex, transforma orice suprafata interioara intr-o tabla de scris. Disponibila in orice deep colors. Uscare rapida pana la un finisaj decorativ extrem de durabil. Este formulat pentru a minimiza odorul și este fara amoniac. Curatare cu sapun si apa.


Caracteristici de performanta

- Se aplica usor si este lavabila.
- Rezista la stropire in timpul aplicarii.
- Se usuca avand un aspect decorativ care este extrem de durabil.
- Creata sa reduca mirosurile persistente.
- Se curata cu apa si sapun
- Se usuca rapid.

Culori: Negru si 35.000 de nuante disponibile în gama Color Smart Paints

Toxicitate: Nu contine plumb,mercur sau cromati.

Nivel de luci: Coaja de ou.



Chid de performante:

Rezistenta la apa

Lavabil. Acordati 7 zile timp de uscare dupa prima aplicare.

Rezistenta la caldura:

Pana la 60° C

Rezistenta la abraziune:

Rezista la socuri

Rezistenta la solventi:

Rezista la diluant.Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/l tip WB: Acoperire cu efect decorativ, 200 g/l (2010). Acest produs contine max 39 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
11-12 m ² / litru pe suprafete netede.	35%	67 micrometri	23 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate:	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere 2-4 ore pentru reaplicare	6 mm	Nu se dilueaza	Pensula, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie sa fie curata, uscata si degajata de grasime, murdarie, praf, vopsea cojita si mucegai. Daca smirgheluiti sau indepartati vopseaua veche, puteti face praf de plumb. Plumbul este toxic. Expunerea la praf de plumb poate provoca probleme serioase, precum afectarea creierului, la copii si la gravide. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Aplicati 2 straturi de CS 607 Vopsea Cu Efect De Tabla Pe Baza De Apa.

Lemn nou: punctati toate gaurile de cuie stemuite si petele cu CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Bază De Apă 100% Acrilic sau CS 670 Multi-Primer & Sigilant Alchidic. Lasati sa se usuce, dupa care aplicati un alt strat integral de substrat alchid. Sablati pana devine o suprafata neteda.

Ipsos nou gips: amorsati cu CS 692 Primer Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa.

Metale ferose: inlaturati rugina si materialul necompact inainte de amorsarea metalului cu CS 668 Primer Alchidic Antirugina.

Suprafetele vopsite anterior: amorsati cu CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Bază De Apă 100% Acrilic.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul utilizarii. Aplicati cu pensula,rola sau prin pulverizare. Diluati 5% cu apa curata. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. **Observatie** Din cauza aditivilor utilizati in cateva tipuri de creta colorata, care pot lasa urme la stergere, recomandam folosirea unei crete de culoare deschisa conceputa pentru folosirea pe table. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare,

Curatati instrumentele de vopsire cu apa calda si sapun imediat dupa vopsire.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTRAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 1 litru

Punct de inflamabilitate:

Nu are

Depozitare:

Nepericuloasa, nu necesita conditii deosebite

