

CS 641 SPECIAL PRIMER STAIN KILLER

Amorsa & Sigilant Pentru Pete Pe Baza De Apa

Pentru Uz Interior / Exterior



Strat protector 100% acrilic, impiedica aparitia petelor, uscare rapida (30 minute) ceea ce permite o noua aplicare mai rapida. Special conceputa pentru a amorsa si a proteja suprafetele cu expunere la fum, pete de igrasie, mucegai, ruj, creion, nicotina si altele. Un bun protector de pete pentru lemnul tropical de interior. A se folosi pe pereti de beton, ipsos, gips si lemn. Etanseaza exceptional, are aderența si creează o pelicula permițând suprafetei pe care sa aplicat sa respire.


Caracteristici de performanta

- Uscarea rapida (30min) asigura aplicarea a doua straturi in aceeasi zi.
- Rezistenta superioara la petele vechi.
- Confera o suprafata neteda pentru o finisare de calitate.
- Curatare usoara cu apa si sapun.

Culori: Alb. Poate fi nuanțata in culori deschise pentru acoperire suplimentara.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de stralucire: Satinat.



Ghid de performanta:

Rezistenta la intemperii:

Rezista excelent atunci cand este acoperit cu straturi de finisare Color Smart Paint.

Rezistenta la caldura:

Pana la 60° C

Rezistenta la apa:

Rezista excelent la apa, ploaie si condens.

Rezistenta la abraziuni

Rezistenta buna la abraziuni

Rezistenta la solventi:

Rezistenta buna la diluanti. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool



VOC (Compusi organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/g tip WB: amorsa. 30 g/l (2010). Acest produs contine max 29 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
12-15mp/litru in functie de duritatea si porozitatea suprafetei.	47%	85 micrometri	40 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate:	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 2-3 ore pentru reaplicare	6 mm	5% apa	Pensula, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata trebuie curatata de toate materialele necompacte, cum ar fi vopseaua cojita si exfoliata, murdarie, praf si incarcatura de var. Suprafata trebuie curatata de grasime, uleiuri, mucegaiul fiind inlaturat. Inlaturati materialele necompacte prin raziure sau sablare. Sablati materialele luciate pana devin mate. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat.

Nota: Daca este prezent mucegaiul inlaturati-l cu un antimucegai, urmand indicatiile si precautiile producatorului. Umpleti gaurile, crapaturile si zonele ce au nevoie de reparatii apoi punctati aceste zone. Dupa uscare aplicati 1 sau 2 straturi de CS 641 Amorsa & Sigilant Pentru Pete Pe Baza De Apa.

Suprafata noua: aplicati un strat de CS 641 Amorsa & Sigilant Pentru Pete Pe Baza De Apa.

Suprafete vopsite anterior: punctati orice reparatie facuta, apoi aplicati un supra strat de CS 641 Amorsa & Sigilant Pentru Pete Pe Baza De Apa.

Lemn: punctati orice reparatie facuta, apoi aplicati un supra strat de CS 641 Amorsa & Sigilant Pentru Pete Pe Baza De Apa.

Suprafete patate: 2 straturi de CS 641 Amorsa & Sigilant Pentru Pete Pe Baza De Apa sunt recomandate pentru petele dificile.

Aplicare

Agitati bine inaintea si in timpul utilizarii. Aplicati cu o pensula roler sau prin pulverizare. Diluati 5% cu apa curata. Nu utilizati produsul la temperaturi ale aerului sau suprafetei sub 10° C sau in conditii de umiditate crescuta. Timpul de uscare este mai mare in conditii de frig /umezeala.

Curatare,

Curatati pensula si echipamentul in apa calda si sapun.

Precautiile de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelatati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTRAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri

Punct de inflamabilitate:

Nu are

Depozitare:

Nepericuloasa, nu necesita conditii deosebite

