


## CS 670 ELIT ALKYD PRIMER

### Multi-Primer & Sigilant Alchidic

Pentru Uz Interior/Exterior



Amorsa alchidica coloranta, multifunctionala folosita pentru pereti de ipsos si lemn, ca un strat intermediar pe metal amorsat cat si pe suprafete vopsite anterior. Rezistenta la bait, aderenta deosebita, opacitate extinsa, putand fi usor de sablat. Poate fi folosita cu ambele straturi de acoperire acrilic si lemn/metal email. Nu contine plumb.


#### Caracteristici de performanta

- Multifunctionala.
- Aderenta excelenta.
- Sableaza complet suprafetele poroase.
- Confera o suprafata neteda pentru o finisare de calitate.
- Se poate folosi pe suprafete interioare si exterioare.
- Potrivita pentru suprafete cu trafic intens, zone comerciale.

**Culori:** Alb. Poate fi nuanat in culori deschise din gama Color Smart Paints pentru acoperire suplimentara.

**Toxicitate:** Nu contine plumb sau mercur.

**Nivel de Luciu:** Stralucire slaba.



#### Ghid de performanta:

##### Rezistenta la intemperii:

Excelent cand este acoperit cu un strat Benjamin Moore finisare exterioara

##### Rezistenta la caldura

Pana la 120° C. Caldura continua va cauza ingalbenirea prematura si diminuarea calitatii.

##### Rezistenta la apa:

Rezistenta excelenta la apa si condens.

##### Rezistenta la solventi:

Rezistenta buna la solventi alifatici si alcool. Sensibil la hidrocarburile aromatice si solventi puternici.



**VOC** (Composi organici volatili). Acest produs apartine categoriei A/g tip SB: amorse. Pregatit pentru utilizare, produsul contine maximum 349 g/l care este in limitele relevante UE: 350 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
13-14 mp/litru, in functie de textura si porozitatea suprafetei.	40%	77 micrometri	31 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate:	Diluare	Aplicare
3 ore la atingere 16 ore pentru reaplicare	3 mm	5% diluant	Pensula, Rola, Pulverizare

#### Pregatirea Suprafetei

suprafetele care urmeaza sa fie vopsite trebuie curatate de toate materialele cum ar fi praf, vopsea cojita sau exfoliata. Suprafata trebuie curatata de toate urmele de grasimi, uleiuri si murdarie. Indepartati materialul necompact prin raziure si sablare. Izolati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat.

Peretii din ipsos, lemn vopsit recent sau mai vechi, metal amorsat sau vopsit anterior: aplicati un strat CS 670 Multi-Primer & Sigilant Alchidic.

Suprafete patate: aplicati 1 sau 2 straturi CS 670 Multi-Primer & Sigilant Alchidic.

Metale feroase: trebuie sa fie amorsate. Folositi CS 668 Primer Alchidic Antirugina, urmand indicatiile de pe eticheta.

#### Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul aplicarii. Aplicati cu pensula, rola sau pulverizarea. Nu diluati. Nu aplicati cand temperatura aerului sau a suprafetei este sub 10° C sau cand umiditatea este ridicata. Timpul de uscare este mai mare in conditii de frig/umezeala.

**Curatare,** curatati pensulele si echipamentul cu diluant.

#### Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala.

ATENTIE! Contine: Naphtha (petroleum), hidrogenat puternic. Lichid si vapor inflamabil. Poate cauza somnolenta sau ameteli. Daunator vietii acvatice cu efecte de lunga durata. Expunerea repetata poate cauza uscarea pielii sau crapaturi. Atentie! La pulverizare se pot forma picături respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Feriti recipientul de surse de caldura si de flacara aprinsa. Fumatul interzis. Evitati inhalarea vaporilor, folositi o ventilatie adecvata. Purtati manusi si haine de protectie si protejati-va ochii si fata. De folosit numai afara sau in zone bine ventilate.

Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTRAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau. Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta, sunati la 112.

#### Ambalare si Depozitare

**Dimensiuni:** 0,75 litri, 2,25 litri

**Punct de inflamabilitate:** 44° C

**Depozitare:** Vopseluri, lichid inflamabil

