

CS 693 PROTECT WOOD

Lac Lucios Pentru Lemn Pe Baza De Apa

Pentru Uz Interior/Exterior



Lac pentru lemn pe baza de apa, de calitate superioara impermeabil, transparent, caracterizat prin putere mare de patrundere, rezistent la intemperii. Realizeaza o pelicula care nu ingalbeneste si lasa lemnul sa respire. Proiectat cu filtru de ultraviolete pentru a respinge razele ultraviolete distructive ale soarelui. Se usuca repede si isi mentine luciul. Contine fungicide si algicide pentru prevenirea mucegaiului. Este ideal pentru lemnul expus la exterior, vechi sau nou, cum ar fi cel de la usi, ferestre, garduri, grilaje, lemnaria peluzelor si alte suprafetele lemnoase unde este solicitata o protectie maxima. Poate fi nuanțat pentru obtinerea diferitelor culori folosindu-se paleta coloristica a colorantului de lemn Color Smart Paints.

Caracteristici de performanta

- Inodor.
- Impregnare, Elastic, Film impermeabil respirabil.
- Contine filtre de protejare U.V.
- Ideal pentru suprafetele de lemn exterioare unde se cere protectie de durata.

Culori: Transparent.
Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur
Nivel de stralucire: Lucios

Chid de performanta:

Rezistenta la intemperii:

Rezistenta excelenta la conditii atmosferice

Rezistenta la caldura

Nu se aplica.

Rezistenta la apa:

Rezistenta excelenta la ploaie si condens.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la alcool si chimicale din gospodarie.
 Sensibil la hidrocarburile aromatice si alti solventi puternici.



VOC (Compusi organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/f tip WB (Pete minime de lemn Interior si Exterior). Rata de indindere a volumelor solide umede. 130 g/l (2010). Acest produs contine max 60g/l VOC.

Suprafata De Acoperire

12-15 mp/litru in functie de porozitatea lemnului.

Volume Solide

40%

Grosimea Peliculei Umede

111 micrometri

Grosimea Peliculei Uscate

33 micrometri

Timp De Uscare La 20°C

30 minute la atingere
 2-3 ore pentru reaplicare

Flexibilitate:

6 mm

Diluare

Nu se dilueaza

Aplicare

Pensula, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafetele trebuie sa fie curatate, uscate si fara murdarie, ulei sau grasime. Stratul de lac vechi, grunjos sau slab aderent trebuie indepartat prin sablare. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Pe suprafata noua de lemn se aplica un strat de tratament pentru conservare CS 690 Conservant Pe Baza De Apa. Finisati cu 2 straturi de CS 693 Lac Lucios Pentru Lemn Pe Baza De Apa care se recomanda a fi colorat pentru o protectie maxima.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati 2 straturi de CS 693 Lac Lucios Pentru Lemn Pe Baza De Apa. Nu diluati. Aplicati cu rola, pensula sau prin pulverizare. Culoarea efectiva obtinuta a lacului poate varia in functie de numarul de straturi date, de culoarea naturala a lemnului, textura si porozitatea fibrei lemnoase. Nu aplicati lacul la temperaturi sub 10° C sau la caldura intensa a soarelui. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala. **Observatie:** Poate sa apara un luciu neregulat pe pelicula daca aplicarea se face in conditii de umiditate ridicata, dar aceasta dispare in timp.

Curatare

Curatati echipamentul folosit in apa calda cu sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Contine un produs cu biocid cu proprietati fungicide. Nu aruncati in canale de scurgere. Rezidul de apa de la curatarea echipamentului de lucru nu trebuie sa patrunda in pamant sau in apele de suprafata. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Tineti recipientul bine inchis. Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTRAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau. In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 2,25 litri

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: Nepericulos, fara cerinte speciale

