

CS 694 PROTECT WOOD

Lac Satinat Pentru Lemn Pe Baza De Apa

Pentru Uz Interior/Exterior



Lac pentru lemn pe baza de apa, de calitate superioara impermeabil, transparent, caracterizat prin putere mare de patrundere, rezistent la intemperii. Realizeaza o pelicula care nu ingalbeneste si lasa lemnul sa respire. Proiectat cu filtru de ultraviolete pentru a respinge razele ultraviolete distructive ale soarelui. Se usuca repede si isi mentine luciul. Contine fungicide si algicide pentru prevenirea mucegaiului. Este ideal pentru lemnul expus la exterior, vechi sau nou, cum ar fi cel de la usi, ferestre, garduri, grilaje, lemnaria peluzelor si alte suprafete lemnoase unde este solicitata o protectie maxima. Poate fi nuanțat pentru obtinerea diferitelor culori folosindu-se paleta coloristica a colorantului de lemn Color Smart Paints.

Caracteristici de performanta

- Inodor.
- Impregnare, Elastic, Film impermeabil respirabil.
- Contine filtre de protejare U.V.
- Ideal pentru suprafetele de lemn exterioare unde se cere protectie de durata.

Culori: Transparent.
Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur
Nivel de stralucire: Satinat

Ghid de performanta:

Rezistenta la intemperii:

Rezistenta excelenta la conditii atmosferice.

Rezistenta la caldura

Nu se aplica.

Rezistenta la apa:

Rezistenta excelenta la ploaie si condens.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la alcool si chimicale din gospodarie.
 Sensibil la hidrocarburile aromatice si alti solventi puternici.



VOC (Compusi organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs tip A/f WB (Interior si Exterior cu pete minime de lemn). Rata de indindere a volumelor solide umede. 130 g/l (2010). Acest produs contine max 60g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
12-15 mp/litru in functie de porozitatea lemnului.	40%	111 micrometri	33 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate:	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 2-3 ore pentru reaplicare	6 mm	Nu se dilueaza	Pensula, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafetele trebuie sa fie curatate, uscate si fara murdarie, ulei sau grasime. Stratul de lac vechi, grunjos sau slab aderent trebuie indepartat prin sablare. Pe suprafata noua de lemn se aplica un strat de tratament pentru conservare CS 690 Conservant Pe Baza De Apa. Finisati cu 2 straturi de CS 694 Lac Satinat Pentru Lemn Pe Bază De Apă care se recomanda a fi colorat pentru o protectie maxima.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati 2 straturi de CS 694 Lac Satinat Pentru Lemn Pe Bază De Apă. Nu diluati. Aplicati cu rola, pensula sau prin pulverizare. Culoarea efectiva obtinuta a lacului poate varia in functie de numarul de straturi date, de culoarea naturala a lemnului, textura si porozitatea fibrei lemnoase. Nu aplicati lacul la temperaturi sub 10 grade c sau la caldura intensa a soarelui. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala. **Observatie:** Poate sa apara un luciu neregulat pe pelicula de lac daca aplicarea se face in conditii de umiditate ridicata, dar aceasta dispare in timp.

Curatare

Curatati echipamentul folosit in apa calda cu sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Contine un produs cu biocid cu proprietati fungicide. Nu aruncati in canale de scurgere. Rezilidul de apa de la curatarea echipamentului de lucru nu trebuie sa patrunda in pamant sau in apele de suprafata. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 2,25 litri

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: Nepericulos, fara cerinte speciale

