

## CS 745 ELIT PAINT

### Vopsea 100% Acrilica Mata Premium Interior Pentru Uz Interior



Vopsea de calitate superioara cu un finisaj frumos, uniform, mat cu tencuiala pregatita in mod corespunzator, pe beton, zidarie, caramida, placi de gips si lemn. Creata fara amoniu si alti solventi care o fac mirositoare, este ideala pentru un utilizator sensibil, ca de altfel si pentru un mediu nepoluat. Are calitati excelente de acoperire, uscare imediata si rezistenta la socuri. Pentru suprafetele expuse la o folosire excesiva sau o intrebuintare neatenta, folositi emulsia CS 619 Vopsea Delicata Mata.


#### Caracteristici de performanta

- Calitate Acrilica Premium.
- Inodor, nu contine amoniu sau alti solventi.
- Se usuca creand un finisaj mat placut.
- Se curata usor. Rezista la stropi.
- Se aplica si se curata usor. Stratul urmator se poate aplica rapid.
- Opacitate excelenta.
- Contine antimucegai.

**Culori:** Alb, putand fi nuanat in peste 35.000 de culori disponibile in gama Color Smart Paints

**Toxicity:** Nu contine plumb sau mercur.

**Gloss Level:** 0-5 la 60 de grade don unghi vizual.



#### GHID DE PERFORMANTE:

##### Rezistenta la intemperii

Nu este recomandat pentru uz exterior.

##### Rezistenta la caldura:

60° C.

##### Rezistenta la Apa

Curatabil. Acordati 7 zile pentru ca stratul sa se usuce complet.

##### Rezistenta la abraziune:

Rezista, mai putin colorile inchise.

##### Rezistenta la solventi:

Rezista la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



**VOC** (Compusi organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/A tip WB: Pereti si tavane Interior mati (gloss <25@60°), 30 g/l (2010). Acest produs contine max 29 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
12-14 mp/litru in functie de porozitatea si textura suprafetei.	33%	97 micrometri	33 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate :	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere 2-4 ore pentru reaplicare	6 mm	5% apa daca este necesar	Pensula, Rola, Pulverizare

#### Pregatirea Suprafetei

Suprafata care va fi vopsita trebuie sa fie curatata iar praful, grasimea, vopseaua decojita si mucegaiul trebuie indepartate. Slefuiti suprafetele lucioase. Aplicati 1-2 straturi de CS 745 Vopsea 100% Acrilică Mată Premium Interior dupa ce ati grunduit suprafata, dupa cum se arata mai jos.

Tencuieli proaspete, placi de rigips: Grunduiti cu un strat de CS 692 Stabilizator Micronizat sau CS 670 Multi-Primer & Sigilant Alchidic.

Zidarie beton, caramida: Grunduiti cu CS 681 Amorsa Rezistenta la Alcalii sau CS 682 Hidrozolatie Pe Bază De Solventi Stabilizatori.

Suprafetele vopsite anterior: Daca suprafata este fara defecte, grunduiti cu CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Baza De Apa 100% Acril. Astupati gaurile de cuie si crapaturile, slefuiti cand s-a uscat.

Grunduiti suprafetele patate cu CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Baza De Apa 100% Acril. Daca stratul precedent este pe baza de var, aplicati un strat de CS 682 Primer Hidrozolat Pe Baza De Solventi Stabilizatori.

Lemn nou: Grunduiti suprafata cu CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Baza De Apa 100% Acril.

#### Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Folositi o rola scurta impotriva scamelor pe suprafete netede. Subtiati 5% cu apa curata, daca este necesar. Nu aplicati la temperaturi sub 10 grade C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

**Curatare:** Curatati echipamentul folosit in apa calda cu sapun, imediat dupa folosire.

#### Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Contine un produs cu biocid cu proprietati fungicide. Nu aruncati in canale de scurgere. Rezidul de apa de la curatarea echipamentului de lucru nu trebuie sa patrunda in pamant sau in apele de suprafata. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Tineti recipientul bine inchis. Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTRAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau.

In caz de urgenta, sunati la 112.

#### Ambalare si Depozitare

**Dimensiuni:** 1 litru, 3 litri, 10 litri

**Punct de inflamabilitate:** Nu are

**Depozitare:** Nepericuloasa, nu necesita conditii deosebite

